



Karta techniczna

Acryl-Fensterlack

Lakier do stolarki budowlanej
Do wewnątrz i na zewnątrz

Malowanie: pędzlem, wałkiem, natryskiem
Dysza 1,5 mm Dysza 0,279 mm
Ciśnienie 3,5 bar około 160 bar

wodorozcieńczalny

Kolor:	Biały
Stopień połysku:	Wysoki połysk
Rodzaj środka wiążącego:	Czyste żywice akrylowe, wodorozcieńczalne.
Gęstość:	Okolo 1,3 g /cm ³
Rodzaj wyrobu:	Lakier wodorozcieńczalny do wewnątrz i na zewnątrz.
Zastosowanie:	Nadaje się na drzwi, okna, okiennice, wszystkie rodzaje drewna.
Właściwości:	Acryl-Fensterlack tworzy białe, jednolite przedmiotach szczelne powłoki na przedmiotach drewnianych, umożliwia regulację wilgoci, posiada zdolność odtrącania wody.
Podłoże:	Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Surowe drewno należy przed lakierowaniem zagruntować środkiem düfa Holzisoliergrund , w celu uniknięcia przebarwień. Wyroby z drewna egzotycznego przed malowaniem zmyć rozpuszczalnikiem nitro.
Prowadzenie prac:	1 powłoka: w zależności od chłonności podłoża malować Acryl-Fensterlack rozcieńczoną do 5 % wodą, następne 1 - 2 warstwy malować nierozcieńczoną farbą.
Wskazówki:	Przed użyciem dobrze wymieszać. Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć wodą.
Przechowywanie:	Chronić przed mrozem.
Opakowania:	750 ml.
Zużycie:	Okolo 13 m ² /l, w zależności od podłoża Do dokładnego obliczenia zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego.
Czas schnięcia:	Po okolo 3 godzinach nie klei się przy dotyku, po okolo 8 godzinach można nakładać następne warstwy. Przy dużej wilgotności i niższej temperaturze czas schnięcia wydłuża się.
Temperatura podczas prac:	Min + 8°C dla podłoża i powietrza podczas prowadzenia prac i podczas schnięcia.

Uwagi:

Przy stosowaniu materiałów niegroźnych dla środowiska należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać oparów. Podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu dbać o dobrą wentylację. W przypadku kontaktu z oczami i skórą – przemyć natychmiast wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji i wód gruntowych. W przypadku produktów wodorocieńczalnych narzędzia umyć w wodzie z dodatkiem detergentów.

Utylizacja:

Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu.

Resztki produktu utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów:

08 01 03 lub

08 01 05.

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.

düfa – Polska Sp. z o.o. ul.Żernicka 296 54-510 Wrocław

071/354-59-71