



Karta techniczna

Anlauger

Środek matujący podłoża malarskie

| | |
|----------------------------------|---|
| Rodzaj wyrobu: | Płynny środek matujący. |
| Zastosowanie: | Usuwa mocne zabrudzenia i tłuste plamy ze wszystkich powierzchni lakierowanych, może być stosowany jako wzmocnienie gruntu pod nowe powłoki malarskie. Powoduje szorstkość powierzchni pod nowe powłoki malarskie oraz ich lepszą przyczepność. |
| Właściwości: | Produkt posiada dobre właściwości rozpuszczania. |
| Podłoże: | Należy sprawdzić podłoże przed rozpoczęciem prac. W przypadku starych powierzchni lakierowanych należy powierzchnię przeszlifować np. przy mocno błyszczących powierzchniach lub w przypadku odklejenia powłoki malarskiej. |
| Prowadzenie prac: | Mieszanie: Anlauger wymieszać z wodą w proporcji 1:10 do 1:15. Nanosić Anlauger odpowiednimi narzędziami (gąbka, pędzel lub szczotka) mocno wcierając. Rozprowadzony środek pozostawić na kilka minut a następnie moką powierzchnię dokładnie zmyć wodą. Po całkowitym wyschnięciu można nanosić farby. Pomieszczenia gdzie są prowadzone prace zabezpieczyć folią, zachłapane szkło natychmiast zmyć wodą. |
| Czyszczenie narzędzi: | Natychmiast po użyciu umyć w wodzie. |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. |
| Opakowania: | 250 ml. |
| Zużycie: | W zależności od stopnia zabrudzenia 1l gotowego roztworu wystarcza na około 10 m ² |
| Temperatura podczas prac: | Minimum +5°C dla podłoża i powietrza podczas prowadzenia prac i podczas schnięcia. |
| Utylizacja: | Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu. Resztki produktu utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów: 07 06 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste. |

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.