



Karta techniczna

efekt design Stucco Fino

Wodorozcieńczalna masa szpachlowa
do wykonywania ścian
w stylu weneckim

paca wenecka ze stali nierdzewnej

do wewnątrz

Kolor:	Baza biała – do samodzielnego barwienia. Gotowe kolory: Palermo 073, livorno 098, san marino 078, milano 042.
Stopień połysku:	Półmatowy do połysku.
Rodzaj środka wiążącego:	Wodna dyspersja na bazie żywic sztucznych.
Gęstość:	Okolo 1,8 g/cm ³ .
Zastosowanie:	Masa szpachlowa efekt-design Stucco Fino , na bazie mączki marmurowej, nadaje ścianom charakter wenecki. Subtelny połysk warstwy wierzchniej powstaje poprzez zastosowanie techniki wygładzania ściany „pod naciskiem”.
Właściwości:	Produkt jest gotowy w 4 różnych kolorach oraz jako baza do samodzielnego barwienia pigmentami efekt design Voll- und Abtönfarben .
Podłoże:	Podłoże musi być suche, wolne od zabrudzeń oraz wolne od kontrastowych wymalowań. W takim przypadku zalecane jest zagruntowanie podłoża białą farbą gruntującą.
Prowadzenie prac:	Effekt design Stucco Fino nanosić pacą wenecką na uprzednio przygotowane podłoże w różnych kierunkach. Powstające przy tym zagłębienia i krawędzie (grzbiety) po odciskach szpachli, po nałożeniu końcowej warstwy i zakończeniu prac pozwolą osiągnąć efekt tynku weneckiego. Po całkowitym wyschnięciu nałożyć drugą warstwę w taki sposób, aby wygładziła wszystkie nierówności pierwszej warstwy. Podczas tego procesu należy zwrócić uwagę by paca nie zostawiała śladów na powierzchni i nie rysowała powierzchni. Podczas zacierania pacę należy mocno przyciskać co spowoduje większy połysk gotowej powierzchni.
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć wodą, można dodać środka myjącego.
Przechowywanie:	W suchym i chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Opakowania	6 kg
Zużycie:	Okolo 600 g/m ² , w zależności od chropowatości podłoża. Do dokładnego obliczenia zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego.
Temperatura podczas prac:	Minimum +5°C dla podłoża i powietrza podczas prac i schnięcia.
Wskazówki bezpieczeństwa	Podczas prowadzenia prac zalecane jest zachowanie ogólnych środków bezpieczeństwa. Podczas prowadzenia prac należy zadbać o dobrą wentylację. Nie wdychać oparów. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu, nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Utylizacja:

Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu.

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.

düfa – Polska Sp. z o.o. ul.Żernicka 296 54-510 Wrocław

071/354-59-71