



# Karta techniczna

## Fassadenfarbe 242

<b>Farba dyspersyjna</b> <b>Na zewnątrz</b>	<b>Malowanie: pędzlem, wałkiem, natryskiem</b> <b>Dysza 0,66 - 0,79 mm</b>
<b>Odporna na szorowanie wg DIN 53778</b> <b>Odporna na wpływy atmosferyczne</b>	<b>Ciśnienie 160 - 180 bar</b> <b>Kąt natrysku 40 - 80°</b>

<b>Kolor:</b>	Biały.
<b>Stopień połysku:</b>	Matowy.
<b>Rodzaj środka wiążącego:</b>	Dyspersja żywic sztucznych.
<b>Baza pigmentowa:</b>	Dwutlenek tytanu i wypełniający extender.
<b>Gęstość:</b>	Okolo 1,6 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Zastosowanie:</b>	Wypełniająca farba dyspersyjna na bazie żywicy sztucznej, odporna na warunki atmosferyczne do malowania na zewnątrz, nadaje się również do matowych, odpornych wymalowań wewnętrznych.
<b>Właściwości:</b>	Odporna na wpływy atmosferyczne, odporna na działanie promieni słonecznych, bardzo dobrze wypełniająca, elastyczna i odporna na starzenie. Nie kruszy się, powłoka nie pęka i nie łuszczy się, farba posiada dobrą przyczepność. Wysoka paroprzepuszczalność powoduje, że farba nadaje się na nowe podłoża.
<b>Podłoże:</b>	<b>Fassadenfarbe 242</b> można nanosić na wszystkie nośne podłoża. Krytyczne podłoża jak np. słabo trzymające stare powłoki malarskie należy usunąć. Pęknięcia i ubytki odpowiednio przygotować. Mocno chłonne tynki zagruntować środkiem <b>Tiefgrund LF</b> .
<b>Prowadzenie prac:</b>	1. Malowanie gruntujące: do 10% rozcieńczyć wodą. 2. Malowanie końcowe: starać się nie rozcieńczać.
<b>Barwienie:</b>	Barwnikami <b>Vollton- und Abtönfarben D 230</b> .
<b>Czyszczenie narzędzi:</b>	Natychmiast po użyciu umyć wodą.
<b>Przechowywanie:</b>	Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.
<b>Pojemniki:</b>	2,5l; 5l; 10l
<b>Zużycie:</b>	Okolo 6 m <sup>2</sup> /l, w zależności od podłoża. Do dokładnego obliczenia zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego.
<b>Czas schnięcia:</b>	W przypadku normalnej temperatury powierzchnia nadaje się w tym samym dniu do ponownego malowania. W przypadku niższej temperatury czas schnięcia wydłuża.
<b>Temperatura podczas prac:</b>	Min. + 5 °C dla podłoża i powietrza podczas prowadzenia prac i podczas schnięcia.
<b>Utylizacja:</b>	Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu. Resztki produktu utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów: 08 01 03 lub 08 01 05.

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.