



Karta techniczna

Fugen-Dichtmasse "Acryl"

Na zewnątrz i do wewnątrz

Kolor:	biały - szary - brązowy – czarny
Produkt:	Wysokiej jakości jednokomponentowa masa uszczelniająca.
Zastosowanie:	Do połączeń podczas prac budowlanych między oknami drewnianymi, betonem i murami. Jako spoina między schodami i ścianą, przy parapetach. Nie nadaje się jako fuga pod wodę, oraz na podłoża teflonowe i bitumiczne.
Właściwości:	Produkt jest prawie bezwonny i nie koroduje z metalem. Po zastosowaniu, dzięki wyparowaniu wody, produkt tworzy masę plastyczno-elastyczną.
Podłoże:	Podłoża muszą być czyste i mocne. Mocno chłonne podłoża przygotować przy pomocy rozcieńzonego Fugen-Dichtmasse "Acryl" . Zalecane jest sprawdzenie przyczepności przed zastosowaniem produktu.
Prowadzenie prac:	Fugen-Dichtmasse "Acryl" można stosować na różne materiały budowlane takie jak beton, mury, Gasbeton, lakierowane drewno, utlenione anodowo aluminium i PVC. Wygładzić terpentyną.
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć wodą, można dodać środka myjącego lub piorącego.
Przechowywanie:	Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.
Opakowania:	310 ml.
Zużycie:	W zależności od zastosowania.
Czas schnięcia:	Fugen-Dichtmasse "Acryl" chronić minimum 5 godzin przed deszczem (przy dobrych warunkach pogodowych).
Temperatura podczas prac:	Minimum +5°C dla podłoża i powietrza, podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu.
Utylizacja:	Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu. Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.