



Karta techniczna

Gold

Złota farba metaliczna

Malowanie pędzlem, wałkiem lub natryskiem

Kolor:	Złoty.
Połysk:	Metaliczny połysk.
Środek wiążący:	Żywica syntetyczna, pigment metaliczny.
Gęstość:	Okolo 1,2 g/cm ³
Zastosowanie:	Bardzo dobry lakier do dekoracyjnych wymalowań wewnętrznych na metal, drewno, tworzywa sztuczne, ceramikę i szkło np. nadaje się do ram obrazów, listew ozdobnych, ozdób domowych i świątecznych, de dekoracji stoisk targowych i okien wystawowych i renowacji.
Właściwości:	Metaliczny efektowny złoty lakier, o brylantowym połysku, szybko schnący.
Podłoże:	Podłoże musi być nośne, suche, wolne od luźnych części, kurzu, odtuszczone i pozostałych substancji działających jako środki antyadhezyjne. Podłoże nie powinno być mocno chłonne, w przeciwnym razie musi być zagruntowane.
Sposób użycia:	Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Malować nierozcieńczonym.
Mycie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć düfa Nitro-Universal-Verdüner (rozcieńczalnik Nitro)
Magazynowanie:	Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Pojemniki po użyciu dobrze zamknąć. Trwałość w dobrze oryginalnie zamkniętym pojemniku wynosi około 12 miesięcy.
Opakowanie:	125 ml.
Zużycie:	Wydajność opakowania ok. 2,5 m ²
Czas schnięcia:	Czas schnięcia ok. 30 minut przy normalnej temperaturze pokojowej ok. +20°C Lakier utwardza się po 6-8 godzinach. Odporność na temperaturę: ok. +60°C
Temperatura podczas prac:	Temperatura podczas prac dla powietrza i podłoża oraz podczas schnięcia powinna wynosić ok. +20°C.
Utylizacja:	Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.