Karta techniczna

Isoliersalz

Środek izolująco - gruntujący

Rodzaj materiału: Specjalny środek na tynki gipsowe, ściany i sufity, izolujący plamy wilgoci, nikotyny i sadzy.

Właściwości:: Środek powstrzymuje powstawanie wilgoci, zapobiega wykwitom. Impregnuje podłoża pod tapety.

Podłoże:: Należy gruntownie oczyścić podłoże, luźno trzymające tynki - usunąć, istniejące plamy pozostawić do wyschnięcia. Do ewentualnego oczyszczania i usunięcia pleśni zastosować środek **düfa Schimmelentferner**. Poczekać do całkowitego wyschnięcia.

Prowadzenie prac: **Isoliersalz** przygotować w proporcji 1:2, tzn. 1 kg **Isoliersalz** na 2l wody. Nanosić pędzlem lub szczotką. Tylko starkę przypadku mocnych zabrudzeń należy powtórzyć gruntowanie.

Uwagi: **Isoliersalz** nie jest produktem trującym ani żrącym, jednak podczas stosowania należy przestrzegać ogólnych zasad bhp. W przypadku zabrudzenia powierzchni szklanych i marmurowych, należy szybko spłukać wodą.

Czyszczenie narzędzi:: Natychmiast po użyciu umyć wodą, można dodać środka myjącego.

Przechowywanie: W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Przydatność do użycia w szczelnie oryginalnie zamkniętym opakowaniu wynosi 12 miesięcy.

Opakowania: 500 g

Zużycie: Około 10 m^2/l (roztwór)

Utylizacja: Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu.
Resztki produktu utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów:
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.

düfa – Polska Sp. z o.o. ul.Żernicka 296 54-510 Wrocław 071/354-59-71