



Karta techniczna

effekt design Relief Wandspachtel

Szpachla ścienna
do wewnątrz

Nakładać kielnią ze stali nierdzewnej

Kolor:	Biały.
Stopień połysku:	Matowy.
Rodzaj środka wiążącego:	Dyspersja żywic sztucznych.
Baza pigmentowa:	Dwutlenek tytanu.
Gęstość:	Okolo 1,88 g/cm ³ .
Zastosowanie:	Relief Wandspachtel nadaje się do tworzenia kreatywnych powłok ściennych. Zaakcentowanie jasno-ciemnego efektu techniki cieniowania ścian pozwala na uzyskanie stylu prowansalskiego.
Właściwości:	Beznapięciowa, przepuszczająca parę wodną, bezzapachowa i łatwa w obróbce, gotowa do użycia, biała szpachla ścienna do wykonywania tynków typu „prowansalskiego”.
Podłoże:	Podłoże musi być mocne, czyste, suche i nośne. Luźne powłoki farb należy usunąć, powierzchnie gruntownie oczyścić. Chłonne podłoża należy zagruntować środkiem Tiefgrund LF, D 314 .
Prowadzenie prac:	Relief Wandspachtel jest gotową do użycia, białą masą szpachlą do wykonywania ozdobnych technik ściennych typu prowansalskiego. Relief Wandspachtel nanosić pacą ze stali nierdzewnej i strukturować grubiej lub cienie (do około 3mm). Po około 12-36 godzinach, zależnie od siły nakładania można rozpocząć nanoszenie wzdłuż i wspak efekt design Wandlasur. Stykające się ze sobą powierzchnie wykonać bez przerw w pracy.
Zużycie:	Okolo 1-1,5 kg/m ² w zależności od żądanej struktury. Do dokładnego obliczenia zużycia zaleca się wykonanie próby.
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć wodą, można dodać środka myjącego lub piorącego.
Przechowywanie::	W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. W oryginalnie zamkniętym pojemniku można przechowywać okolo 24 miesięcy.
Opakowania:	16 kg

Czas schnięcia:

Przy temperaturze pokojowej +20°C i wilgotności powietrza 65% po 12-24 godzinach (w zależności od grubości powłoki) powłoka jest sucha, odporna na obciążenia po 3 dniach. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

Utylizacja:

Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu.

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.

düfa – Polska Sp. z o.o. ul.Żernicka 296 54-510 Wrocław

071/354-59-71