



Karta techniczna

Spezial-Kleister

Specjalny klej do tapet ciężkich
i tapet typu „Rauhfaser“

Rodzaj wyrobu:	Wysokiej jakości metyloceluloza.
Zastosowanie:	Klej do tapet ciężkich. Nadaje się również do wyklejania tapet strukturalnych, tapet winylowych, ciężkich tapet papierowych i foto-tapet.
Właściwości:	Spezialkleister jest Bardzo wydajny, odporny na działanie soli wapniowych, nie pozostawia plam po wyschnięciu również na nowych i suchych tynkach. Produkt nie jest toksyczny, nie dopuszcza do kontaktu z żywnością.
Podłoże:	Podłoże należy dokładnie oczyścić. Stare tapety usunąć środkiem düfa Tapetenlöser . Ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff . Mocno chłonne podłoża przygotować przy pomocy środka düfa Tapeten-Wechselgrund .
Prowadzenie prac:	Zawartość opakowania rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (patrz tabela) energicznie mieszając. Po 30 minutach ponownie energicznie wymieszać. Tapetowanie: W zależności od nasiąkliwości tapety należy posmarować ją cieńszą lub grubszą warstwą kleju. Po posmarowaniu pozostawić do namoknięcia. Podczas klejenia należy przestrzegać zaleceń producenta tapet.
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć w wodzie.
Przechowywanie:	Przechowywać w suchym miejscu.
Opakowania:	200 g
Zużycie:	100 g Spezial-Kleister wystarcza na około 12 m ² .
Temperatura podczas prac:	Minimum +5°C dla podłoża i powietrza podczas prac i podczas schnięcia.
Utylizacja:	Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu.

Zastosowanie	Proporcja	Ilość wody na opakowanie	Zużycie opakowania wystarcza na
Klejenie wstępne	1:40	8	60-80 m _l
Tapety ciężkie, Rauhfaser	1:20	4	22-26 m _l
Tapety tłoczone	1:15	3	12-15 m _l

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.