



Karta techniczna

Tapeten-Kleister

Klej do tapet

Rodzaj wyrobu:

Wysokiej jakości mocno zmodyfikowana celuloza.

Zastosowanie:

Klej do tapet papierowych.

Właściwości:

Tapetenkleister jest bardzo wydajny odporny na działanie soli wapniowych, nie pozostawia plam po wyschnięciu również na nowych i suchych tynkach. Produkt nie jest toksyczny, nie dopuszczać do kontaktu z żywnością.

Podłoże:

Podłoże należy dokładnie oczyścić. Stare tapety usunąć środkiem **düfa Tapetenlöser**. Ubytki uzupełnić masą szpachlową **düfa Füllstoff**. Mocno chłonne podłoża przygotować przy pomocy środka **düfa Tapeten-Wechselgrund**.

Prowadzenie prac:

Zawartość opakowania rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (patrz tabela) energicznie mieszając. Po 20 minutach ponownie energicznie wymieszać.
Tapetowanie: W zależności od nasiąkliwości tapety należy posmarować ją cieńszą lub grubszą warstwą kleju. Po posmarowaniu pozostawić do namoknięcia. Podczas klejenia należy przestrzegać zaleceń producenta tapet. Do tapet specjalnych, tapety typu Rauhfaser i tapet ciężkich polecamy zastosować **düfa Spezialkleister**

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu umyć w wodzie.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu.

Opakowania:

125 g

Zużycie:

125g **düfa Tapetenkleister** wystarcza na około 35 m².

Temperatura podczas prac:

Minimum +5°C dla podłoża i powietrza podczas prac i podczas schnięcia.

Utylizacja:

Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu.

Zastosowanie	Proporcja	Ilość wody na opakowanie	Zużycie opakowania wystarcza na
Klejenie wstępne	1:80	10	Okolo 50 m ²
Tapety lekkie	1:70	8,75	10 rolek
Tapety papierowe	1:60	7,5	8 rolek
Tapety ciężkie, resztki tapet	1:50	6,25	6 rolek

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.